



Mercedes-Benz

Mercedes-AMG GmbH  
Ein Unternehmen der DaimlerChrysler AG

W 211  
EP/FH / GS

14.11.2006



## Herstellerbescheinigung für E-Klasse Limousine (Fahrzeugtyp 211)

Die unter Punkt 2. aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen entsprechen hinsichtlich ihres Anbaus an den unter Punkt 1. aufgeführten Kraftfahrzeugen den Anforderungen der Richtlinie 92/23/EWG in der Fassung 2005/11/EG über

"Reifen von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern  
und über ihre Montage“.

**Daher ist eine Begutachtung bzw. eine Änderungsabnahme durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einen Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere nicht erforderlich.**

Dies gilt unter der Voraussetzung, daß die verwendeten Reifen gemäß der ECE- Regelung 30 bzw. der og. EG-Richtlinie bauartgenehmigt sind. Dies ist erkenntlich am entsprechenden Prüfzeichen auf der Reifenseitenwand, das mit aus einem "E" und Landeskennzahl im Kreis bzw. einem "e" und Landeskennzahl in einem Rechteck besteht und dem eine Zahlenkombination folgt. Bei Reifen mit ausschließlicher „ZR“ - Kennung (d.h. ohne Tragfähigkeitskennzahl und ohne Geschwindigkeitskennbuchstabe) dürfen nur solche Reifen verwendet werden, welche die für die jeweilige Fahrzeugausführung erforderlichen Betriebsbedingungen (Tragfähigkeit, Geschwindigkeitseignung) erfüllen.

**Alle Angaben beziehen sich auf den ansonsten serienmäßigen Zustand des Fahrzeugs in Verbindung mit Rädern, die mit dem Mercedes-Benz Markenzeichen  und dem AMG-Firmenlogo  gekennzeichnet sind.**

Die Richtigkeit obiger Angaben wird bestätigt.

Mercedes-AMG GmbH  
Homologation und Zertifizierung

**PRÜFLABORATORIUM**

**TÜV SÜD Automotive GmbH**

Engineering Center Filderstadt  
D-70794 Filderstadt

akkreditiert durch die Akkreditierungsstelle des  
Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland  
unter DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00001-95.

S. Kolb

G. Schreiber



Dipl.-Ing. Kühlwein  
Amtlich anerkannter Sachverständiger  
für den Kraftfahrzeugverkehr

Anlage:

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen und freigegebene Räder



Mercedes-AMG Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Sitz: Affalterbach, Registergericht Heilbronn, HRB-Nr. 155 M  
Geschäftsführung:  
Volker Mornhinweg (Vorsitzender); Wolf Zimmermann

Bankverbindung: Kreissparkasse Waiblingen, Kto.-Nr. 8 123 941 (BLZ 602 500 10)

Mercedes-AMG GmbH  
Daimlerstr. 1  
71563 Affalterbach  
Telefon +49-(0)7144-302-0  
Telefax +49-(0)7144-302-120  
www.mercedes-benz.com



**Anlage zur  
Herstellerbescheinigung  
für E-Klasse Limousine (Fahrzeugtyp 211) vom 14.11.2006**

**1. Verwendungsbereich**

Handelsbezeichnung	Baumuster *)	Handelsbezeichnung	Baumuster *)
E 200 CDI **) ***)	211 004	E 240 ***)	211 061
E 220 CDI **) ***)	211 006	E 240 4MATIC ***)	211 080
E 270 CDI ***)	211 016	E 280 ***)	211 054
E 280 CDI ***)	211 020 / 211 023	E 280 4MATIC ***)	211 092
E 280 CDI 4MATIC ***)	211 084	E 320 ***)	211 065
E 320 CDI ***)	211 022 / 211 026	E 320 4MATIC ***)	211 082
E 320 CDI 4MATIC ***)	211 089	E 350 ***)	211 056
E 400 CDI	211 028	E 350 4MATIC ***)	211 087
E 420 CDI	211 029	E 500	211 070 / 211 072
---	---	E 500 4MATIC	211 083 / 211 090
E 200 Kompressor ***)	211 041 / 211 042	E55 AMG Kompressor	211 076
E 230 ***)	211 052	E63 AMG	211 077

\*) 4. bis 9. Stelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer z.B.: WDB**211077**1A123456

\*\*) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Abgaseinstufung "EURO 4"

\*\*\*) Fahrzeuge mit Stahlfederung nur in Verbindung mit Sportfahrwerk (Code 486) oder mit Sportpaket (Code 950 bzw. 952) oder mit nachgerüstetem Einfederungsanschlag an der Vorderachse T.Nr. A 211 323 **02** 44  
Nachrüstung entfällt bei Fahrzeugen ab Modellpflege 06/2006 (Modelljahr 2007) mit Avantgarde-Ausstattung (Code 954) - nicht jedoch bei Kombination mit Komfort-Fahrwerk (Code 485 + 954)

**2. Zulässige Rad-/Reifenkombinationen**





Achse	Radgröße	Reifengröße	Hinweise
VA	8 J x 18 EH2 ET30	245/40 R 18 93Y	1) 3) 5)
HA	8 J x 18 EH2 ET30	245/40 R 18 93Y	1) 4) 5)
VA	8 J x 18 EH2 ET30	245/40 R 18 93Y	1) 3) 5)
HA	9 J x 18 EH2 ET39	245/40 R 18 93Y	1) 3) 5)
VA	8,5 J x 18 H2 ET38	245/40 R 18 93Y	1) 3) 5)
HA	8,5 J x 18 H2 ET38	245/40 R 18 93Y	1) 4) 5)
VA	8,5 J x 18 H2 ET38	245/40 R 18 93Y	1) 3) 5)
HA	9 J x 18 H2 ET39	245/40 R 18 93Y	1) 3) 5)
VA	8 J x 18 EH2 ET30	245/40 R 18 93H M+S	3) 5)
HA	8 J x 18 EH2 ET30	245/40 R 18 93H M+S	4) 5)
VA	8 J x 18 EH2 ET30	245/40 R 18 93H M+S	3) 5)
HA	9 J x 18 EH2 ET39	245/40 R 18 93H M+S	3) 5)
VA	8,5 J x 18 H2 ET38	245/40 R 18 93H M+S	3) 5)
HA	8,5 J x 18 H2 ET38	245/40 R 18 93H M+S	4) 5)
VA	8,5 J x 18 H2 ET38	245/40 R 18 93H M+S	3) 5)
HA	9 J x 18 H2 ET39	245/40 R 18 93H M+S	3) 5)
VA	8 J x 18 EH2 ET30	245/40 R 18 93Y	2) 3) 5)
HA	9 J x 18 EH2 ET39	265/35 R 18 97Y Extra Load	2) 3) 5)
VA	8,5 J x 18 H2 ET38	245/40 R 18 93Y	2) 3) 5)
HA	9 J x 18 H2 ET39	265/35 R 18 97Y Extra Load	2) 3) 5)
VA	8 J x 18 EH2 ET30	245/40 ZR 18	2) 3) 5)
HA	9 J x 18 EH2 ET39	265/35 ZR 18 Extra Load	2) 3) 5)
VA	8,5 J x 18 H2 ET38	245/40 ZR 18	2) 3) 5)
HA	9 J x 18 H2 ET39	265/35 ZR 18 Extra Load	2) 3) 5)

**Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen**

- 1) Nicht zulässig für E55 AMG Kompressor (211 076) und E63 AMG (211 077)
- 2) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb (4MATIC)
- 3) Schneekettenmontage nicht zulässig
- 4) Montage von feingliedrigen Schneeketten möglich
- 5) Reifenfülldrucke siehe Punkt 4.



### 3. Freigegebene Räder

Design	Radgröße	Teilenummer	Bestellnummer	Hinweise
	8 J x 18 EH2 ET30	A 211 401 21 02	B6 603 1220	RS)
	9 J x 18 EH2 ET39	A 211 401 22 02	B6 603 1221	RS)
	8 J x 18 EH2 ET30	A 211 401 26 02	B6 603 1300	RS)
	9 J x 18 EH2 ET39	A 211 401 27 02	B6 603 1301	RS)
	8,5 J x 18 H2 ET38	A 211 401 66 02	B6 603 1234	RS)
	9 J x 18 H2 ET39	A 211 401 67 02	B6 603 1235	RS)
	8,5 J x 18 H2 ET38	A 211 401 64 02	B6 603 0082	RS) himalaya grey
			B6 603 0090	RS) brillantsilber
	9 J x 18 H2 ET39	A 211 401 65 02	B6 603 0083	RS) himalaya grey
			B6 603 0091	RS) brillantsilber

#### Hinweise zu den Rädern

RS) Radbefestigung mit serienmäßigen Kugelbundschrauben M14 x 1,5 x **27**; Anzugsmoment 130 Nm



#### 4. Reifenfülldrücke

Bei den nachstehend aufgeführten Fahrzeugen bis einschließlich Modelljahr 2005 (Code 805, außer E55 AMG Kompressor) ist das serienmäßige Reifendruckschild in der Tankklappe gegen eines der nachstehend aufgeführten Schilder auszutauschen.

Austausch ist nicht erforderlich bei Fahrzeugen mit Luftfederung "AIRMATIC DC" (Code 489) oder Sportfahrwerk (Code 486) oder Sportpaket (Code 950 bzw. Code 952).

Handelsbezeichnung	Baumuster	Reifendruckschild
E 200 CDI / E 220 CDI	211 004 / 211 006	A 211 584 19 39
E 270 CDI	211 016	A 211 584 27 39
E 280 CDI / E 320 CDI	211 023 / 211 026	A 211 584 30 39
E 200 Kompressor / E 240	211 042 / 211 061	A 211 584 20 39
E 320	211 065	A 211 584 27 39

Die Richtigkeit obiger Angaben wird bestätigt.

Mercedes-AMG GmbH  
Homologation und Zertifizierung

S. Kolb

G. Schreiber

#### PRÜFLABORATORIUM

TÜV SÜD Automotive GmbH

Engineering Center Filderstadt

D-70794 Filderstadt

akkreditiert durch die Akkreditierungsstelle des  
Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland  
unter DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00001-95.



Dipl.-Ing. Kühlwein  
Amtlich anerkannter Sachverständiger  
für den Kraftfahrzeugverkehr