



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für ML-Klasse (Baureihe W166)

Variante 1		Variante 2		Variante 3	
ML 250 BLUETEC 4MATIC	166.004	ML 350 4MATIC	166.057	ML 500 4MATIC	166.073
ML 350 BLUETEC 4MATIC	166.024				
Stand: 05.03.2012					

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten aufgelisteten Rad-/Reifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur in Verbindung mit Original Mercedes-Benz-Rädern mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Teile-Nummern. Die werkseitigen Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugs-Drehmomenten) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitsindex der Reifen müssen den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Informationen erhalten Sie bei allen Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Felgenreiße	Reifenreiße	Montageort	Varianten	Hinweise
7,5J x 17H2 ET53	235/65 R17	VA und HA	• 1	1)3)
8J x 18H2 ET56	255/55 R18	VA und HA	• 1 • 2	1) 1)3)
8J x 18H2 ET56,5	255/55 R18	VA und HA	• 1 • 2	1) 1)3)
8J x 19H2 ET56	255/50 R19	VA und HA	• 1 • 2 • 3	1) 1) 1)
8,5J x 19H2 ET59 oder 8,5J x 19H2 ET62	255/50 R19	VA und HA	• 1 • 2 • 3	1)2) 1)2) 1)2)
9J x 20H2 ET57	265/45 R20	VA und HA	• 1 • 2 • 3	1)2) 1)2) 1)2)
9J x 21H2 ET53	265/40 R21	VA und HA	• 1 • 2 • 3	1)2)4) 1)2)4) 1)2)



Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registrierungsgericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Wolfgang Bernhard, Christine Hohmann-Dennhardt, Willfried Porth, Andreas Renschler, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 70 31 90 -51 99
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für ML-Klasse (Baureihe W166)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

- 1) Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I bzw. des Fahrzeugscheines ist nicht erforderlich.
- 2) Kein Schneekettenbetrieb.
- 3) Nicht in Verbindung mit CODE P31 (Sportpaket AMG).
- 4) Nur in Verbindung mit CODE 489 (Luftfederung) möglich.

Hinweis: Bei Verwendung einer AMG-Bereifung, zusätzlich auf Einschränkungen und Maßnahmen nach AMG-Dokumentation achten.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten grundsätzlich die in den Fahrzeugdokumenten (CoC-Papier) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen.

Tipp: Informationen zur EG-Genehmigungsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K. oder im VeDoc unter dem Reiter: Zertifizierung.

Bitte prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität dieses Dokumentes. Das Datum des jeweiligen Standes finden Sie auf der ersten Seite.

Daimler AG



Richter



Biederer

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für ML-Klasse (Baureihe W166)

Teilenummern:

Felgenreöße	A-Teilenummer
7,5J x 17 ET53	A 166 401 0502
7,5J x 17 ET53	A 166 401 1002
8J x 18 ET56	A 166 401 0602
8J x 18 ET56,5	A 166 401 1202
8J x 18 ET56,5	A 166 401 1602
8J x 19 ET56	A 166 401 0702
8,5J x 19 ET59	A 166 401 0202
8,5J x 19 ET59	A 166 401 0802
8,5J x 19 ET59	A 166 401 1902
8,5J x 19 ET62	A 166 401 1702
9J x 20 ET57	A 166 401 0902
9J x 20 ET57	A 166 401 1802
9J x 20 ET57	A 166 401 2002
9J x 21 ET53	A 166 401 2102
9J x 21 ET53	A 166 401 2402
9J x 21 ET53	A 166 401 2702