


Service technique VP Mercedes-Benz

Combinaisons de roues/pneumatiques autorisées pour la Classe M (type 163)

Version 1		Version 2		Version 3		Version 4	
ML 230	(163.136)	ML 270 CDI	(163.113)	ML 350	(163.157)	ML 400 CDI	(163.128)
		ML 320	(163.154)	ML 430	(163.172)	ML 500	(163.175)
						ML 55 AMG	(163.174)
Chiffres entre parenthèses : 6 premiers chiffres du numéro d'identification du véhicule						Situation : 04.03.2010	

Du côté du constructeur automobile, il n'existe aucune objection technique à l'utilisation au choix des combinaisons de roues/pneumatiques listées ci-dessous. Ces informations ne sont valables qu'en liaison avec des roues d'origine Mercedes-Benz portant l'emblème  et les références mentionnées en annexe. Les prescriptions de montage et les instructions de l'usine doivent être respectées. La capacité de charge et l'indice de vitesse des pneus doivent correspondre aux exigences minimales de la version du véhicule. Toutes les données se rapportent à l'état de série du véhicule. Vous trouverez des informations complémentaires auprès de tous nos ateliers Mercedes-Benz.


Une attestation de conformité supplémentaire et la modification ou l'établissement d'une nouvelle attestation d'immatriculation partie I ou du certificat d'immatriculation du véhicule ne sont pas nécessaires. Tenir compte de du fait que les enjoliveurs de roue doivent respecter les directives correspondantes du pays

Dimension des jantes	Dimension des pneus	Emplacement de montage	Versions
6 ½ J x 16 H2 ET47	225/75 R16	Essieu avant et essieu arrière	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2 - Seulement jusqu'à l'année-modèle 2001 (jusqu'au FIN WDC 163A 289 559 ou WDC 163X 754 619)
8 J x 16 H2 ET62	255/65 R16	Essieu avant et essieu arrière	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2 - Seulement jusqu'à l'année-modèle 2001 (jusqu'au FIN WDC 163A 289 559 ou WDC 163X 754 619)
8 J x 17 H2 ET52	255/60 R17	Essieu avant et essieu arrière	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2 • 3 • 4 - Seulement en tant que pneumatiques M+S
8 ½ J x 17 H2 ET52 ou 47	255/60 R17	Essieu avant et essieu arrière	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2 • 3 • 4 - Seulement en tant que pneumatiques M+S
8 ½ J x 17 H2 ET52 ou 47	275/55 R17	Essieu avant et essieu arrière	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2 • 3 • 4 - ML 55 AMG seulement en tant que pneumatiques M+S
9 J x 18 H2 ET52	265/55 R18 **)	Essieu avant et essieu arrière	<ul style="list-style-type: none"> • 1 *) • 2 *) • 3 *) • 4 *)
9 J x 18 H2 ET52	285/50 R18	Essieu avant et essieu arrière	<ul style="list-style-type: none"> • 1 ***) • 2 ***) • 3 ***) • 4 ***)

*) L'utilisation des chaînes à neige portant la référence B6 755 0014 (DaimlerChrysler) 48450 ou 44350 (RUD) est autorisée

) Seulement en tant que pneumatiques M+S *) L'utilisation de chaînes à neige n'est pas autorisée !

Daimler AG



Niedrist

i.A.
Lüdemann



Annexe :
Liste des roues contrôlées et homologuées en usine



Mercedes-Benz

Service technique VP Mercedes-Benz

Roues contrôlées et homologuées en usine pour la Classe M (type 163)

Version 1	Version 2	Version 3	Version 4
ML 230 (163.136)	ML 270 CDI (163.113) ML 320 (163.154)	ML 350 (163.157) ML 430 (163.172)	ML 400 CDI (163.128) ML 500 (163.175) ML 55 AMG (163.174)
Chiffres entre parenthèses : 6 premiers chiffres du numéro d'identification du véhicule			Situation : 04.03.2010

Dimension des jantes	Numéro B6	Référence A
8 J x 16 H2 ET62	B6 647 0516	—
6 ½ J x 16 H2 ET47	B6 647 0528	A 163 401 0102
8 J x 16 H2 ET62	B6 647 0529	A 163 401 0202 A 163 401 0602 A 163 401 3102
8 ½ J x 17 H2 ET52	B6 647 0530 *)	A 163 401 0402 *)
8 ½ J x 17 H2 ET52	B6 647 0882	A 163 401 1202 A 163 401 1502
8 ½ J x 17 H2 ET52	B6 647 1092	A 163 401 1602 A 163 401 0902 A 163 401 3502
8 ½ J x 17 H2 ET47	B6 647 1642	A 163 401 1702 A 163 401 3402
8 ½ J x 17 H2 ET52	B6 647 2127	A 163 401 2702 A 163 401 3302 A 163 401 3802
8 J x 17 H2 ET52	B6 647 4120	A 163 401 2602 A 163 401 3202 A 163 401 3702
8 ½ J x 17 H2 ET52	B6 647 4248	A 163 401 3902
9 J x 18 H2 ET52	B6 647 1421	A 163 401 2502 A 163 400 0402
9 J x 18 H2 ET52	B6 647 1641	A 163 401 1002

*) Pas autorisée avec ML 350, ML 430, ML 500, ML 55 AMG et ML 400 CDI ainsi qu'avec ML 270 CDI et ML 320 à partir du FIN : WDC163... .A 289560 / WDC163... .X 754620.